

МБУ «Центр социального обслуживания населения»

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома
Е.И.Фирсова
«18» 06 2021 года

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ «ЦСОН»
И.В.Опенкина
«18» 06 2021 года

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при эксплуатации подъемника лестничного гусеничного

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. К работе с подъемником лестничным гусеничным (далее – подъемник) допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда по настоящей инструкции с проверкой знаний в форме устного опроса.

1.2. Работник, показавший неудовлетворительные навыки и знания требований охраны труда при работе с применением подъемника, к самостоятельной работе не допускается.

1.3. Работник, допущенный к работе с подъемником, обязан:

- быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры;

- соблюдать требования охраны труда, изложенные в настоящей инструкции;

- выполнять только ту работу, которая определена инструкцией по эксплуатации подъемника или должностной инструкцией.

1.4. Работник должен принимать в работу подъемник в исправном состоянии.

1.5. При обнаружении неисправностей подъемника и других недостатках или опасностях на рабочем месте немедленно сообщить руководителю работ, ведущему инженеру или директору. Приступить к работе можно только с их разрешения после устранения недостатков.

1.6. В случаях получения травмы или ухудшении состояния своего здоровья, в том числе при появлении признаков острого заболевания, необходимо прекратить работу и известить об этом руководителя работ, ведущего инженера или директора.

1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкций по охране труда, подвергаются дисциплинарному воздействию в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, ТК РФ и согласно действующему законодательству Российской Федерации.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть исправную спецодежду.

2.2. Перед каждым использованием проверить, чтобы основные части подъемника, тормоза и механизмы безопасности функционировали правильно.

2.3. Управляющий подъемником всегда должен находиться выше подъемника, во избежание несчастных случаев.

2.4. Сначала необходимо научиться управлять подъемником без пассажира, чтобы получить необходимый опыт, особенно для спуска и подъема по лестнице.

2.5. Работник должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности выполнены.

2.6. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю или ведущему инженеру и приступить к работе только после их устранения.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Необходимо постоянно проверять исправность подъемника.

3.2. При нормальной работе подъемника не должен наблюдаться повышенный шум механизма подъемника, повышенный нагрев.

3.3. Подъемник должен использоваться исключительно по назначению.

3.4. При перевозке подъемника транспортными средствами рекомендуется отсоединить рулевую колонку с основанием от агрегата и отсоединить съемную опору от основания рулевой колонки, что значительно облегчит погрузку/разгрузку.

3.5. Перед использованием подъемника, аккумуляторные батареи должны всегда быть полностью заряжены, что позволяет преодолеть до 800 ступеней.

3.6. Запрещается:

— управляющему и пассажиру надевать длинные шарфы или широкую одежду, т.к. это может стать причиной опасных ситуаций.

— перевозить человека на подъемнике по мокрым, скользким, обработанным воском, гладкими или похожими поверхностями;

— во время движения по лестничному маршруту, ни при каких обстоятельствах не выпускать руль подъемника одновременно из обеих рук;

— перемещать человека на подъемнике, предварительно не пристегнув его в кресло-коляске ремнем безопасности;

— использовать подъемник при крайне высоких температурах и влажности окружающей среды, т.е. есть возможность перегрева и, соответственно, повреждения устройства;

— использовать подъемник при крайне низких температурах окружающей среды;

— эксплуатировать подъемник при видимом повреждении;

3.7. Работник, находящийся в болезненном или переутомленном состоянии, а также под воздействием алкоголя, наркотических веществ или лекарств, притупляющих внимание и реакцию, не должен приступать к работе, так как это может привести к несчастному случаю.

3.8. В случае плохого самочувствия прекратить работу, поставить в известность руководство и обратиться к врачу.

3.9. Не допускать к своей работе необученных лиц.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При возникновении аварийных ситуациях, которые могут привести к травмам и несчастным случаям, необходимо:

— немедленно прекратить работы и известить руководителя или ведущего инженера;

— под руководством руководителя работ оперативно принять меры по устранению причин, которые могут привести к травмам или несчастным случаям.

4.2. В случае непредвиденной или аварийной остановки подъемника на наклонной части лестницы, отключить подъемник и убедившись, что включением переключателя вверх/вниз подъемник не начинает движение, осуществить последовательность действий:

— проверить исправность предохранителя, при необходимости заменить из наличия. Если после замены предохранителя подъемник не двигается приступить к действиям по аварийному спуску;

— отключить главный выключатель, переведя его в нейтральное положение «0». Индикатор зеленого цвета должен погаснуть;

— наклонившись к подъемнику, рукой нащупать, размещенные на раме каркаса под основанием рулевой колонки два переключателя и перевести оба в нижнее положение;

— вставить штекер электрического кабеля в гнездо, размещенное на основании рулевой колонки;

— обеими руками взяться за штурвал, удерживая электрический кабель в руке;

— кратковременным нажатием кнопки управления, находящейся на электрическом кабеле, убедиться, что подъемник начинает движение вниз;

— убедившись в правильности выполненных действий, нажать снова на кнопку электрического кабеля и отпустить подъемник вниз, на лестничную площадку;

— прежде чем приступить к снятию кресла-коляски с инвалидом с подъемника необходимо вынуть штекер электрического кабеля из гнезда;

4.3. В аварийной обстановке:

— прекратить работу;

— оповестить окружающих людей;

— доложить о ситуации руководителю или ведущему инженеру;

— действовать в соответствии с полученными указаниями.

4.4. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, поставить в известность руководство и сохранить обстановку, если это не приведет к аварии или травмированию других людей. А при невозможности сохранения – зафиксировать на фото-, видео.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. После завершения использования подъемника, нужно повернуть ключ в замке переключателя в вертикальное положение (выключить) и вынуть ключ из замка.

5.2. Отстегнуть ремни безопасности, фиксирующие человека в кресле.

5.3. Проверить заряд аккумулятора.

5.4. Спецодежду снять, привести в порядок и убрать в отведенное место.

5.5. Доложить о возникавших в процессе работы неисправностях и принятых мерах своему непосредственному руководителю.

Заместитель директора

И.В.Власова

СОГЛАСОВАНО

И.А.Михайлова

Специалист по охране труда

Рукомоимелся:

Рамза

Ф.И.О.

Гарипов